

Чистое зерно -
дело
нашей техники



Зернопогрузчики, транспортёры и элеваторы

Зернопогрузчики ПЗ-20/СЗ-20 и СЗ-40

Предназначены для механизации погрузки и подачи зернового материала сельскохозяйственных культур на крытых, открытых токах, площадках, складах и механизированных линиях.

Самопередвижная



Самопередвижная



Технические характеристики

ПЗ-20/СЗ-20	Машина	СЗ-40
2	Радиус контрол. разгрузки, м	2
до 20	Производительность, т/ч	до 40
4200	Габаритные размеры, мм	3950
3400		4300
3350		3350
2250-3600	Высота подъема	2900-3700
3,0/3,18	Установ. мощность, кВт	4,18
370/400	Масса, кг	460



Нория

Нории представляют собой стационарные транспортные механизмы, предназначенные для вертикального перемещения зерна и других сыпучих материалов на элеваторах, сушильно-очистительных башнях, хлебоприемных пунктах и на кормикормовых предприятиях.

Технические характеристики

Машина	НКЛ-25	2-НКЛ-25	НКЛ-50
Тип	стациона-ая	стациона-ая	стациона-ая
Производ. на пшенице влажностью 20%, сор. примесь до 10%, т/ч	до 25	до 2х25	до 50
Габаритные размеры, мм	300	350	320
	940	1200	940
	16000	16000	16000
Установ. мощность, кВт	2,2	5,0	4,0
Масса, кг	600	750	630

Конвейер винтовой передвижной КВП-10

Предназначен для транспортирования на высоту до 6,5 м зерна, муки, отрубей и других сыпучих продуктов, погрузки в автотранспорт и железнодорожные вагоны.

Передвижная



Самопередвижная



Технические характеристики

КВП-10	Машина	КВП-10С
до 80	Производительность, т/ч	до 80
10	Габаритные размеры, м	10
1,80		1,80
до 6,8		до 6,8
7,5	Установ. мощность, кВт	7,7
670	Масса, кг	750
250	Диаметр винта, мм	250

Производитель: АО «Кузембетьевский РМЗ»
423710, Республика Татарстан, Мензелинский район,
с. Кузембетьево, ул. Советская, д. 77А
тел.: 8-(85555) 3-51-72, 3-51-61, моб.: +79173980604
e-mail: krmz2006@rambler.ru, rmz-ru@yandex.ru
www.k-rmz.ru